

# HAC-HDW2220R-Z

Domo HDCVI 2M 1080P DN ICR IR60m 0Lux 2.7-12 VFM  
IP67



## PRODUCTO

Sensor	1/2.8" 2.4MP CMOS
Max. resolución / ips	1080P@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. iluminación	0.05Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Varifocal auto-focus motorizada 2.7-12mm (99-34°)
Leds ir	2 Ultra LEDs Smart IR (Hasta 60m)
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
Funciones de cámara	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, AWB
Salida de vídeo	BNC HDCVI o Estándar (Conmutable)
Distancia transmisión	Hasta 500m vía Coaxial 75-3 (RG-59)
Alimentación / consumo	12Vdc (Max 6.8W)
Temperatura	De -30°C a +60°C (95% HR)
Protección	IP67 (Uso exterior)
Dimensiones / peso	102mm L x 122mm Diam. / 0.55Kg

## HAC-HDW2220R-Z

## CARACTERÍSTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con DWDR.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Mini-domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Sin latencia ni interferencias hasta 500m vía Coaxial 75-3.
- Transmisión 1080P hasta 240m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 150m con baluns estándar.

## DIMENSIONES

