

Grabador tríbrido HDCVI de 4 / 8 canales 720p - Lite Smart 1U



HDCVI

Características

- Soporta entrada de vídeo HDCVI / Analógica / IP
- Compresión de vídeo H.264 + H.264 stream dual
- HCVR4104/4108C-S3: Grabación 1080N / 720p en todos los canales
- Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea
- 4/8 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente
- Compatible con ONVIF Versión 2.4.1
- Posicionamiento inteligente 3D con domos PTZ Dahua
- Soporta 1 disco SATA hasta 6TB, 2 USB2.0
- Monitorización remota:
 - Software DSS/Smart PSS
 - Conexión web con Web Viewer
 - Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android)

Especificaciones técnicas

MODELO	DH-HCVR4104C-S3	DH-HCVR4108C-S3
Sistema		
Procesador principal	Procesador integrado	
Sistema operativo	LINUX integrado	
Vídeo		
Entrada	4 canales, BNC	8 canales, BNC
Estándar	Analógico	NTSC (525 líneas, 60f/s), PAL (625 líneas, 50f/s)
	HDCVI	1080P / 720P HDCVI Camera
	IP	4 + 1 hasta 2MP
Audio		
Entrada	1 canal, RCA	
Salida	1 canal, RCA	
Audio bidireccional	Reutilización de 1 canal de E/S audio	
Visualización		
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA	
Resolución	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Multipantalla	1/4/6	1/4/8/9
Máscara de privacidad	4 zonas rectangulares (por cámara)	
OSD	Título cámara, Hora, Pérdida vídeo, Cámara protegida, Detección movimiento, Grabación	
Grabación		
Compresión vídeo / audio	H.264 / G.711	
Velocidad grabación	Stream principal	1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30ips) + 7*(1~12ips)/1*720P(1~25/30ips) + 7*(1~15ips)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30ips)
	Stream extra	CIF/QCIF(1~7/15ips)
Tasa de bit	1~4096Kb/s	
Modos de grabación	Manual, Horario (Regular, Continua, DM), Stop	
Intervalo de grabación	1~60 min. (defecto: 60 min.), Pre-grabación: 1~30 seg, Post-grabación: 10~300 seg	
Detección de vídeo		
Activador de eventos	Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Captura, Zumbador y avisos en pantalla	
Detección de vídeo	Detección movimiento, Zonas DM: 396(22x18), Pérdida vídeo y Cámara cegada	
Reproducción y copias de seguridad (backup)		
Reprod. sincronizada	1/4	1/4/9
Modos de búsqueda	Fecha/hora, DM y búsqueda exacta (hasta segundos)	
Funciones de reproducción	Play, Pausa, Stop, Rebobinar, Avance rápido, Avance lento, Archivo siguiente, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetir, Aleatorio, Copia de seguridad (Backup), Zoom digital	
Copias de seguridad	Dispositivo USB / Grabadora interna SATA / Red	
Red		
Ethernet	Puerto RJ-45 (10/100M)	
Funciones de red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, P2P	
Acceso máx. usuarios	128 usuarios	
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Almacenamiento		
Discos duros internos	1 puerto SATA, hasta 6TB	
Interfaz auxiliar		
Interfaz USB	2 puertos (2 detrás), USB2.0	
General		
Alimentación	12VDC/2A	
Consumo	10W (sin disco)	
Temp. funcionamiento	-10°C ~+55°C / 10%~90% HR / 86~106kpa	
Dim. (AnxPxAl)	Smart 1U, 205mmx205mmx40mm	
Peso	0.5kg (sin disco)	